

Dati tecnici

Geha compact 330WX

Art. 0G207 407

I. Costruzione

Tipo	Proiettore dati/video
Dimensioni	325 x 260 x 97 mm (LHP)
Peso	3,3 kg
Colore	bianco
Ottica	1:1,2 Zoom manuale F=1,65-1,93 f= 18,5 - 22,2
Rapporto proiezione	1,54 a 1,85 : 1 (distanza : largh. lmm)
Correzione Keystone	verticale ± 30°
Lampada	220 W UHP, fino a 3000 h (eco)
Ventilatori	sistema controllato di raffreddamento
Rumorosità	30dB (eco)
Sound System	8W con 1 speaker mono
assorbimento	285/2,6 watt
Tensione	100 -240 VAC , 50 / 60 Hz

II. Display

Diagonale	3LCD 0,56"
Colori	16,7 Milioni (24 Bit)
Contrasto	500:1
Risoluzione	1280x800x3 (RGB)
Luminosità	2500/2000 ANSI-Lumen
Frequenza Video	165 MHz analogico
Horizontal SYNC	31 - 92 kHz
Vertical SYNC	48 - 120 Hz

III. Telecomando

Generale	infrarosso, controllo mouse e Laser<pointer
Tasti	21
Distanza	ca.5 m
ESC	cancel OSD menù
volume +/-	regolazione volume
MENU	OSD menù
Keystone	regolazione correzione Keystone
Still	fermo immagine
Blank	immagine neutrale
Auto	regolazione automatica
4 frecce	Navigazione nel menù OSD
Input	Scelta manuale sorgente
PIP	Picture in picture
Zoom +/-	Zoom digitale
Mute	audio off

Ulteriori funzioni

Contrasto, luminosità, colori, reset, sorgenti
16:9, montaggio a soffitto, retroproiezione
Lingua menù, ricerca sorgente " on/off ", Auto Power;
Reset lamp, mouse seriale " on/off ",
freeze, fermo immagine

IV. Compatibilità

Modus	Risoluzione	Vertikal SYNC
VGA	640 x 480 720 x 400 con resizing intelligente	< 85 Hz
SVGA	800 x 600 con resizing intelligente	< 85 Hz
XGA	1024 x 768	< 85 Hz
SXGA	1280 x 1024 con resizing intelligente	< 85 Hz
MAC	832 x 624 1152 x 870 (in compressione)	
Standard Video	PAL, SECAM, Full NTSC	
	HDTV 750p	

V. Ingressi/Uscite

Mouse	Mouse (USB)
Computer 1	Analogico 15pin D-SUB
DVI	Digital Input
Audio	ingresso audio
Audio L	ingresso audio destra
Audio R	ingresso audio sinistra
Video	Ingresso Video
S-Video	Ingresso S-Video
Monitor	Uscita monitor
Component Video	Y, Cb; Cr
RS232	RS232

VII. Dotazione

Cavo VGA 1,5m, cavo AV 1,5m, cavo di alimentazione,
Telecomando , batterie , softcase
manuale multilingue,
cavo Audio 3,5mm
tappo obiettivo
filtro antipolvere

VIII. Accessori

Cavo VGA 5m	139514
Cavo VGA 10m	139522
Cavo VGA 20m	139221
Lampada 200W, fino a3000 h	270594
Kit montaggio soffitto fisso 15 cm	247750
Kit montaggio a soffitto 40 - 70 cm	247733
Kit montaggio a soffitto40 - 130 cm	247742
Cambio rapido	247768

